

Rad-/Reifenkombinationen MJ 2007

Baureihe 5 (E61) - Touring

530d/dA (M57D30)					
Reifendimension	Stahlscheiben-Rad (St.-Rad)	Leichtmetall-Rad (LM-Rad)	IS mm	Styling Nr.	
				St.	LM
Sommer:					
225/50 R 17 94Y Std/RSC	-	7½J x 17 EH2	20	-	116,138
		7½J x 17 EH2+	20	-	138,243,244
245/45 R 17 95W RSC	-	8J x 17 EH2	20	-	122,144
		8J x 17 EH2+	20	-	122,245
245/40 R 18 93Y RSC	-	8J x 18 EH2	20	-	32,71,89,123,124,129,135M,152i
		8J x 18 EH2+	20	-	32,124,135M,152i,246,247
245/35 R 19 93Y XL 1) RSC	-	8½J x 19 EH2	18	-	125,128,172M
		8½J x 19 EH2+	18	-	172M,179,190,228i
Winter (M+S):					
225/55 R 16 95H Std	-	7J x 16 H2	20	-	50,115,134,242
225/50 R 17 94H Std/RSC	-	7½J x 17 EH2	20	-	116,138
		7½J x 17 EH2+	20	-	138,243,244
245/45 R 17 99V XL 2) RSC	-	8J x 17 EH2	20	-	122,144
		8J x 17 EH2+	20	-	122,245
245/40 R 18 97 V XL 2) RSC	-	8J x 18 EH2	20	-	32,71,89,123,124,129,135M,152i
		8J x 18 EH2+	20	-	32,124,135M,152i,246,247
Reserverad:					
T 135/80 R 17 102M 1)	4.00B x 17 H2	-	18	12	-

Die von BMW freigegebenen Reifenausführungen sind an der BMW-Reifenmarkierung (★) zu erkennen. Diese Reifen sind speziell auf das BMW-Fahrwerk abgestimmt.

RSC = Runflatbereifung (ohne Reserverad).
Std = Standardbereifung (mit Kompaktrad).

- 1) Keine Schneeketten zulässig.
- 2) XL = extra load.

Serie vor MÜ ist 225/50 R 17 94Y Std auf 7½J x 17 EH2 LM-Gußrad Styl. 138 und nach MÜ auf 7½J x 17 EH2+ LBS-Rad Styl. 243.